

2ο ΠΚΤΜΝΕ

Τιμαριθμική : 2012Γ

Στην σήμερα .././.... ο/η υπογεγραμμένος/η Προϊστάμενος/η της
διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας.....

1. Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από .././.... υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του .. τριμήνου στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.

Προέβηκα

παρουσία του, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : NT2-01

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.21.1 Κανάλι ηλεκτρολογικό επίτοιχο 100Χ50mm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, διαστάσεων 100Χ50 MM, με το κάλυμμά του και με όλα τα ειδικά τεμάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, προβόλου, ταυ, συστολών, σταυρών, ορθοστατών, αναρτήρων, διαχωριστικών, κλπ.) και τα πλαστικά στηρίγματα στερέωσης των καλωδίων ανά ένα, πλήρες, δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση, κατασκευή, στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης από την οροφή μέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(μ.μ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,63

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εξήντα τρία λεπτά

Α.Τ. : NT2-02

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8105.2 Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης 3/4"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), υδραυλικών δικτύων θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής διαμέτρου 3/4", με δύο στόμια υποδοχής οργάνου μέτρησης διαφορικών πιέσεων και ρύθμισης παροχών, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρης τοποθέτησης και ρύθμισης.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

Α.Τ. : ΝΤ2-03

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.23.16 Επιπλέον τιμή για μόνωση αεραγωγών με πετροβάμβακα

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Αντικατάσταση μόνωσης υαλοβάμβακα στα δίκτυα αεραγωγών με μόνωση πετροβάμβακα

(m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,25

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι πέντε λεπτά

Α.Τ. : NT2-04

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8473.1.6 Δοχείο διαστολής 100lt

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 100 l., 10ατ. πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 579,08

(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα εννέα και οκτώ λεπτά

Α.Τ. : NT2-05

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8694.21.5.5 Μόνωση ειδικών τεμαχίων κλιματισμού σε σωλήνα έως 1"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Θερμική μόνωση ειδικών τεμαχίων όπως βάννες, ρακόρ, φλατζών, αντεπίστροφα, κυκλοφορητές κ.λπ. Σε δίκτυα σωληνώσεων 3/4" με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, πλήρως εγκατεστημένα.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,76

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά

Α.Τ. : NT2-06

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν18694.21.8.8 Μόνωση ειδικών τεμαχίων κλιματισμού σε σωλήνα 2"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Θερμική μόνωση ειδικών τεμαχίων όπως βάννες, ρακόρ, φλατζών, αντεπίστροφα, κυκλοφορητές κ.λπ. Σε δίκτυα σωληνώσεων 2" με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, πλήρως εγκατεστημένα.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,24

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

Α.Τ. : NT2-07

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8694.21.9.9 Μόνωση ειδικών τεμαχίων κλιματισμού σε σωλήνα 2 1/2"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Θερμική μόνωση ειδικών τεμαχίων όπως βάννες, ρακόρ, φλατζών, αντεπίστροφα, κυκλοφορητές κ.λπ.
Σε δίκτυα σωληνώσεων 2 1/2" με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους
19mm, πλήρως εγκατεστημένα.
1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,96

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

Α.Τ. : NT2-08

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8694.21.10.10 Μόνωση ειδικών τεμαχίων κλιματισμού σε σωλήνα 3"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Θερμική μόνωση ειδικών τεμαχίων όπως βάννες, ρακόρ, φλατζών, αντεπίστροφα, κυκλοφορητές κ.λπ. Σε δίκτυα σωληνώσεων 3" με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 19mm, πλήρως εγκατεστημένα.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,36

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

Α.Τ. : NT2-09

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν18694.21.11.11 Μόνωση ειδικών τεμαχίων κλιματισμού σε σωλήνα 4"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Θερμική μόνωση ειδικών τεμαχίων όπως βάννες, ρακόρ, φλατζών, αντεπίστροφα, κυκλοφορητές κ.λπ. Σε δίκτυα σωληνώσεων 4" με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 19mm, πλήρως εγκατεστημένα.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,92

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

Α.Τ. : NT2-10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8694.21.12.12 Μόνωση ειδικών τεμαχίων κλιματισμού σε σωλήνα 5"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Θερμική μόνωση ειδικών τεμαχίων όπως βάννες, ρακόρ, φλατζών, αντεπίστροφα, κυκλοφορητές κ.λπ. Σε δίκτυα σωληνώσεων 5" με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 19mm, πλήρως εγκατεστημένα.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,38

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και τριάντα οκτώ λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.20 Βάση έδρασης φωτιστικού 4 μ.μ.

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Βάση έδρασης ιστού φωτισμού 4μ. Από οπλισμένο σκυρόδεμα με το αντίστοιχο φρεάτιο έλξης καλωδίων και το 4 αγκύρια εγκιβωτισμένα Μ24, πλήρως τοποθετημένο (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 442,96

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα δύο και ενενήντα έξι λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.2.30 Στόμιο επιστροφής αέρα 350X150mm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Στόμιο επιστροφής αέρα από αλουμίνιο με μία σειρά πτερυγίων διαστάσεων 350X150mm
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,04

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και τέσσερα λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.2.33 Στόμιο επιστροφής αέρα 450X150mm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Στόμιο επιστροφής αέρα από αλουμίνιο με μία σειρά πτερυγίων διαστάσεων 450X150mm
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,98

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8103.5 Φλοτεροδιακόπτης υδαταποθήκης 2"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Φλοτεροδιακόπτης υδαταποθήκης, διαμέτρου 2", πλήρως τοποθετημένος, συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσης εργασίας, εγκατάστασης και ρύθμισης.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 344,23

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα τέσσερα και είκοσι τρία λεπτά

Α.Τ. : NT2-15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.19.5 Εξοπλισμός Rack δώματος

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Συναρμολόγηση τερματισμός και πιστοποίηση εξοπλισμού rack δώματος, περιλαμβάνονται, 1 τεμ Patch Panels 24 θέσεων UTP CAT6A, 3 Οργανωτές Καλωδίων 1U, 1 Οπτικός κατανομητής. Το rack θα είναι προμήθεια του ΚΤΕ.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.678,57

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ και πενήντα επτά λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8108.3.2 Προστασία μόνωσης εξωτερικών δικτύων κλιματισμού 5"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προστασία μόνωσης εξωτερικών δικτύων κλιματισμού 5" με λινάτσα και πίσσα με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(μ.μ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,57

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και πενήντα επτά λεπτά

Α.Τ. : NT2-17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν18998.21.2 Έλεγχος στροφών ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής ΚΚΜ

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Έλεγχος στροφών ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής αέρα στην ΚΚΜ. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαραίτητα όργανα, κάρτες επέκτασης και πινακοποίηση αυτού επι τόπου του έργου, προγραμματισμός και οπτικοποίηση συστήματος.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.607,14

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

Α.Τ. : NT2-18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.17 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή 3"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας
Διαμέτρου 3"
(μ.μ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,66

(Ολογράφως) : εβδομήντα και εξήντα έξι λεπτά

Α.Τ. : NT2-19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.19.7 Επιπλέον τιμή Rack για διάτρητες πόρτες

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Διαφορά τιμής RACK με διπλές κα διάτρητες πόρτες μπρός-πίσω και ύψος 47U.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 535,71

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Α.Τ. : NT2-20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.19.3 Επιπλέον τιμή για τοποθέτηση Patch Cord τύπου slim

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Pach Cord slim σε αντικατάσταση τυποποιημένου cord
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,32

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα δύο λεπτά

Α.Τ. : NT2-21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8121.51.8 Βάνα τύπου πεταλούδας, δικτύων πυρόσβεσης, πιστοποιημένη κατά UL/FM, διαμέτρου 125 mm.

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Βάνα τύπου πεταλούδας, δικτύων πυρόσβεσης, πιστοποιημένη κατά UL/FM, διαμέτρου 125 mm, με διάταξη επιτήρησης κατάστασης (θέση ανοικτή - κλειστή), πλήρης, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 632,48

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα δύο και σαράντα οκτώ λεπτά

Α.Τ. : NT2-22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν165.80.40.116 Επιπλέον τιμή σχάρας θερμά γαλβανισμένης 100mmx60mmx1000mm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Επιπλέον τιμή σχάρας θερμά γαλβανισμένης πλάτους 100mm και πάχος λαμαρίνας 1,5mm (μ.μ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,25

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι πέντε λεπτά

Α.Τ. : NT2-23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν165.80.40.01 Εσχάρες καλωδίων πλάτους 100 mm προγαλβανισμένες πάχους λαμαρίνας 1,0mm.

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Εσχάρες καλωδίων πλάτους 100mm και ύψους 60mm πάχους λαμαρίνας 1,0mm, από διάτρητη προγαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης , στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες.
(μ.μ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : NT2-24**Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8992.14.1.1 Επιπλέον τιμή για συγκρότημα κεραιών R-TV**

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αντικατάσταση κεραίας TV UHF τηλεόρασης με κεραία 75 Ω και βύσμα τύπου F με κανάλια λήψης 21-48, με ειδικά φίλτρα για απόρριψη από το κανάλι 50 και πάνω, απορρίπτοντας τις παρεμβολές της 5G κινητής τηλεφωνίας. Αυτό θα ισχύσει και σε όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση.

- Στην επίγεια εγκατάσταση, για την σωστή λήψη του επίγειου ψηφιακού σήματος θα τοποθετηθούν αντί ενός, 6 μονοκάναλοι ενισχυτές για τα 7 κανάλια, ΛΕΣΒΟΣ ΕΡΤ: 25, 39 / DIGEA-ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: 29, 33, 42 / DIGEA-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: 46 (ένας ενισχυτής για κάθε ένα κανάλι) και παράλληλα θα γίνει η αποκοπή όλων των άλλων ανεπιθύμητων συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών.

- Επίσης στην δορυφορική εγκατάσταση λόγω μεγάλης απόστασης καλωδίων θα τοποθετηθεί εκτός από το multiswitch και δορυφορικός ενισχυτής.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.480,36**(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα και τριάντα έξι λεπτά**

Α.Τ. : NT2-25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8212.19.1 Μεταλλικό προστατευτικό στο χώρο του Μετασχηματιστή

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Προμήθεια, τοποθέτηση μεταλλικού διαχωριστικού στο χώρο των Μετασχηματιστών, αποτελούμενο από μεταλλικά κολωνάκια και αλυσίδα (1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 446,43

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα έξι και σαράντα τρία λεπτά

Α.Τ. : NT2-26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9051.42.1 Εναρμόνιση ανελκυστήρων με νέους κανονισμούς 81-20/50 2014, 2014-33-EU

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Εναρμόνιση ανελκυστήρων με νέους κανονισμούς 81-20/50 2014, 2014-33-EU έναντι EN81-1/98, 95/16/EC της συμβατικής μελέτης ήτοι: - Εξωτερικές αυτόματες θύρες βάσει EN 81/20
- Εσωτερική αυτόματη θύρα βάσει EN 81/20, Θάλαμος βάσει EN81/20, Επένδυση και πάτωμα θαλάμου βάσει EN 81/20, Προστασία 10 εκατοστά στην οροφή του θαλάμου, Σκάλα στον πυθμένα του φρέατος με επαφές επιβεβαίωσης, Χειρισμός πάτου φρέατος, Κομβίο ακύρωσης χειρισμού πάτου φρέατος, Ρυθμιστές ταχύτητας (ρεγυλατόροι) βάσει 81/20, Πίνακες αυτοματισμού πιστοποιημένοι βάσει 81/20, Χειριστήριο άνωθεν του θαλάμου με πιστοποίηση βάσει 81/20, Κάγκελά άνωθεν των θαλάμων, Σημάνσεις συντηρητών, Πρόσθετες συσκευές αποκοπής (στοπ).
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.357,14

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

Α.Τ. : NT2-27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8694.1.1.1 Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 KV Εσωτερικού χώρου διατομής 95 mm²

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 KV εσωτερικού χώρου, με τη σύνδεση με άλλα όργανα του πίνακα και καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια φορτοεκφορτώσεως, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και την εργασία συνδεσμολογήσεως, εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 936,23

(Ολογράφως) : εννιακόσια τριάντα έξι και είκοσι τρία λεπτά

Α.Τ. : NT2-28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν19050.76.200.1 Πυροβαφή για μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου από 3" έως Φ5"

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Πυροφραγή μεταλλικών σωλήνων διαμέτρου 3" έως 5" με κλείσιμο κενών μεταξύ σωλήνων και πυράντοχου τοιχείου με πυράντοχη μαστίχη και πυροβαφή του σωλήνα 20εκ. εκατέρωθεν του τοιχείου. (μ.μ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,50

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν19050.73.105 Πυράντοχο κολάρο για πλαστικούς σωλήνες Φ75

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πυροπροστασία με τη χρήση πυράντοχου κολάρου εφαρμοσμένο σε πλαστικούς σωλήνες που διέρχονται από τοίχους και δάπεδα, υλικά σωλήνων ΡΡ, ΡΕ, ΡVС, πλήρως εγκαταστημένο.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 102,68

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και εξήντα οκτώ λεπτά

Α.Τ. : NT2-30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9050.73.104.1 Πυράντοχο κολάρο για πλαστικούς σωλήνες Φ63

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πυροπροστασία με τη χρήση πυράντοχου κολάρου εφαρμοσμένο σε πλαστικούς σωλήνες που διέρχονται από τοίχους και δάπεδα, υλικά σωλήνων ΡΡ, ΡΕ, ΡVС, πλήρως εγκαταστημένο.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 87,06

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και έξι λεπτά

Α.Τ. : NT2-31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9050.73.101.1 Πυράντοχο κολάρο για πλαστικούς μονωμένους σωλήνες σωλήνες ΡΡ Φ75, ΡΡ Φ90

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πυροπροστασία με τη χρήση πυράντοχου κολάρου εφαρμοσμένο σε εύλεκτους μονωμένους σωλήνες Φ75, Φ90 που διέρχονται από τοίχους και δάπεδα, υλικά σωλήνων ΡΡ, ΡΕ, ΡVС, πλήρως εγκαταστημένο (1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 245,54

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

Α.Τ. : NT2-32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν19050.73.109 Πυροφραγή σχαρών έως 200mm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πυροφραγή ανοίγματος διέλευσης μεταλλικών σχαρών ηλ. καλωδίων έως 200mm με κλείσιμο κενών μεταξύ σχαρών και πυράντοχου τοιχείου με πετροβάμβακα και πυροβαφή εκατέρωθεν του τοιχείου.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,36

(Ολογράφως) : ογδόντα και τριάντα έξι λεπτά

Α.Τ. : NT2-33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν19050.73.110 Πυροφραγή σχαρών 300, 400mm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πυροφραγή ανοίγματος διέλευσης μεταλλικών σχαρών ηλ. καλωδίων 300, 400mm με κλείσιμο κενών μεταξύ σχαρών και πυράντοχου τοιχείου με πετροβάμβακα και πυροβαφή εκατέρωθεν του τοιχείου.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,36

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και τριάντα έξι λεπτά

Α.Τ. : NT2-34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν19050.73.111 Πυροφραγή σχαρών 600mm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πυροφραγή ανοίγματος διέλευσης μεταλλικών σχαρών ηλ. καλωδίων 500mm με κλείσιμο κενών μεταξύ σχαρών και πυράντοχου τοιχείου με πετροβάμβακα και πυροβαφή εκατέρωθεν του τοιχείου.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 142,86

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα έξι λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-35

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\865.60.81.15 Σταθερές περσίδες από προφίλ αλουμινίου τύπου E-66252 της ETEM (Λεπτ. Αλ-01).

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 100%

Πσταθερές περσίδες από προφίλ αλουμινίου τύπου E-66252 της ETEM
(m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 541,67

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα ένα και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : NT2-36

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\865.17.81.60 Ελαφρύ διαχωριστικό αλουμινίου (δίφυλλο σταθερό)

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

Ελαφρύ σύστημα διαχωριστικών γραφείων από αλουμίνιο, της εταιρείας ETEM , σειράς EP30, διαστάσεων 3,00X1,25 μ., αποτελούμενο από δίφυλλο σταθερό κούφωμα με ένα κάθετο χώρισμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι υαλοπίνακες.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.583,33

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια ογδόντα τρία και τριάντα τρία λεπτά

Α.Τ. : NT2-37

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\B65.17.81.70 Ελαφρύ χωρισμα γραφείου, με μ/φ υαλόθυρα και σταθερό φεγγίτη

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

Ελαφρύ σύστημα διαχωριστικών γραφείων από αλουμίνιο, της εταιρείας ETEM , σειράς EP30, διαστάσεων 1,90X2,90 μ., αποτελούμενο από μονόφυλλη υαλόθυρα με φεγγίτη και σταθερά τμήματα , σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι υαλοπίνακες.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

Α.Τ. : NT2-38

Άρθρο : ΟΙΚ Ν1Β76.28.79.30 Μονοί υαλοπίνακες τρίπλεξ, συνολικού πάχους 8 mm (κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Υαλοπίνακες τρίπλεξ, συνολικού πάχους 8 mm, (κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,89

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και ογδόντα εννέα λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-39

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.10

Θυρίδες επίσκεψης από γυψοσανίδα, διαστάσεων 400 x 400mm.

Σχετικό :

Κωδικός Αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

100%

Θυρίδες επίσκεψης από γυψοσανίδα, διαστάσεων 400 x 400mm. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,16

(Ολογράφως) : ενενήντα και δέκα έξι λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-40

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.11

Θυρίδες επίσκεψης από γυψοσανίδα, διαστάσεων 600 x 600mm.

Σχετικό :

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

100%

Θυρίδες επίσκεψης από γυψοσανίδα, διαστάσεων 600 x 600mm. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,75

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-41

Άρθρο : ΟΙΚ Ν1Β52.52.81.20 Ερμάρια για κάλυψη ηλεκτρολογικών πινάκων

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.3 100%

Ερμάριο κάλυψης ηλεκτρικών πινάκων με συμπαγή κάσσα στηριζόμενο σε μεταλλικό σκελετό, πόρτες από MDF 22mm πάχος, με τους αντίστοιχους μεντεσέδες βαμμένο με λάκκα 2 συστατικών. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
(m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 433,33

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα τρία και τριάντα τρία λεπτά

Α.Τ. : ΝΤ2-42

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΙΒ62.33.79.08 Σύστημα κυλιόμενων αρχειοθηκών με 4 κυλιόμενες αρχειοθήκες (βαγόνια)

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6231 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών ενδεικτικού τύπου Spider Mobilus, με τέσσερες (4) κυλιόμενες αρχειοθήκες (βαγόνια), διαστάσεων της κάθε αρχειοθήκης 2,45X2,43X070m. (1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.476,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι

...../...../.....
Ο ανάδοχος

...../...../.....
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

...../...../.....
Ο Αν. Προϊστάμενος της ΚΔΤΥ

ΔΑΓΡΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Πολ. Μηχ.

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχ.ΠΕ

ΜΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πολιτικός Μηχ. ΠΕ

ΜΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ